




Platformtrap, verrijdbaar


Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

Productomschrijving



- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Overlappende platformen voor het overbruggen van lastige obstakels.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf





gemonteerde onderdelen.

Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Belasting	Garantie	Normen	Platformlengte	max. belasting trede
max. 300 kg	10 jaar	NF EN ISO 14122-4	600 mm	150 kg

Productvarianten

Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40255764	40255766	40255768
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden
5	7	9
Hoek	Hoek	Hoek
45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	Spoorbreedte	Spoorbreedte
1020 mm	1020 mm	1020 mm
Spreiding	Spreiding	Spreiding



1698 mm	2128 mm	2558 mm
Tredebreedte	Tredebreedte	Tredebreedte
600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte
1070 mm	1500 mm	1930 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40255770	40255772	40255774
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden
11	12	14
Hoek	Hoek	Hoek
45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	Spoorbreedte	Spoorbreedte
1220 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	Spreiding	Spreiding
3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tredebreedte	Tredebreedte	Tredebreedte
600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte
2360 mm	2790 mm	3220 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40255776	40255778	40255780
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden
16	18	20
Hoek	Hoek	Hoek
45 °	45 °	45 °



Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Tredebreedte 600 mm	Tredebreedte 600 mm	Tredebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255784	Artikelnummer 40255786	Artikelnummer 40255788
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255790	Artikelnummer 40255792	Artikelnummer 40255794




Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255796	Artikelnummer 40255798	Artikelnummer 40255800
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte




3650 mm	4080 mm	4510 mm
Artikelnummer 40255804	Artikelnummer 40255806	Artikelnummer 40255808
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Tredebreedte 1000 mm	Tredebreedte 1000 mm	Tredebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255810	Artikelnummer 40255812	Artikelnummer 40255814
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm




Tredebreedte 1000 mm	Tredebreedte 1000 mm	Tredebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255816	Artikelnummer 40255818	Artikelnummer 40255820
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Tredebreedte 1000 mm	Tredebreedte 1000 mm	Tredebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255704	Artikelnummer 40255706	Artikelnummer 40255708
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °



Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1820 mm
Spreiding 1453 mm	Spreiding 1707 mm	Spreiding 1996 mm
Tredebreedte 600 mm	Tredebreedte 600 mm	Tredebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 1250 mm	loodrechte hoogte 1750 mm	loodrechte hoogte 2250 mm
Artikelnummer 40255710	Artikelnummer 40255712	Artikelnummer 40255714
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 2285 mm	Spreiding 2607 mm	Spreiding 2896 mm
Tredebreedte 600 mm	Tredebreedte 600 mm	Tredebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 2750 mm	loodrechte hoogte 3250 mm	loodrechte hoogte 3750 mm
Artikelnummer 40255716	Artikelnummer 40255724	Artikelnummer 40255726
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden



17	5	7
Hoek	Hoek	Hoek
60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	Spoorbreedte	Spoorbreedte
1620 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	Spreiding	Spreiding
3185 mm	1453 mm	1707 mm
Tredebreedte	Tredebreedte	Tredebreedte
600 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte
4250 mm	1250 mm	1750 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40255728	40255730	40255732
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden
9	11	12
Hoek	Hoek	Hoek
60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	Spoorbreedte	Spoorbreedte
1620 mm	1420 mm	1420 mm
Spreiding	Spreiding	Spreiding
1996 mm	2285 mm	2607 mm
Tredebreedte	Tredebreedte	Tredebreedte
800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte
2250 mm	2750 mm	3250 mm



Artikelnummer 40255734	Artikelnummer 40255736	Artikelnummer 40255744
Aantal treden 14	Aantal treden 17	Aantal treden 5
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 2896 mm	Spreiding 3185 mm	Spreiding 1453 mm
Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 800 mm	Tredebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3750 mm	loodrechte hoogte 4250 mm	loodrechte hoogte 1250 mm
Artikelnummer 40255746	Artikelnummer 40255748	Artikelnummer 40255750
Aantal treden 7	Aantal treden 9	Aantal treden 11
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1707 mm	Spreiding 1996 mm	Spreiding 2285 mm
Tredebreedte	Tredebreedte	Tredebreedte



1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte
1750 mm	2250 mm	2750 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40255752	40255754	40255756
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden
12	14	17
Hoek	Hoek	Hoek
60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	Spoorbreedte	Spoorbreedte
1420 mm	1420 mm	1620 mm
Spreiding	Spreiding	Spreiding
2607 mm	2720 mm	3207 mm
Tredebreedte	Tredebreedte	Tredebreedte
1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte
3250 mm	3750 mm	4250 mm